



Sonotop Ultrasonics GmbH
Auf der Hub 30 76307 Karlsbad-Ittersbach

Telefon +49 7248-450382
Telefax +49 7248-450384

E-Mail info@sonotop.de
Internet www.sonotop.de



Technische Daten US-CLEANER						
Typenbezeichnung	US-Cleaner 250	US-Cleaner 500	US-Cleaner 850	US-Cleaner 1200	US-Cleaner 2800	US-Cleaner 4500
Wanneninhalt	2,5 Liter	5 Liter	8,5 Liter	12 Liter	28 Liter	45 Liter
Netz	1 Phase	1 Phase	1 Phase	1 Phase	1 Phase	1 Phase
Spannung +/-10%	230V	230V	230V	230V	230V	230V
Frequenz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
US-Spitzenleistung	150 W	300 W	600 W	600 W	1200 W	1600 W
Heizleistung	200 W	400 W	600 W	800 W	1600 W	2400 W
Heizungsregelung	20-80 °C	20-80 °C	20-80 °C	20-80 °C	20-80 °C	20-80 °C
Heizungs Trockenlaufschutz	●	●	●	●	●	●
Zeitschaltuhr *	●	●	●	●	●	●
US Konstanthaltung	●	●	●	●	●	●
Leistungseinstellung 40% - 100%	Option	●	●	●	●	●
Abläßhahn	-	-	●	●	●	●
zul. Umgebungstemperatur	0-45°C	0-45°C	0-45°C	0-45°C	0-45°C	0-45°C
Funkentstört **	●	●	●	●	●	●
26 kHz	-	-	Option	Option	Option	Option
40 kHz	●	●	●	●	●	●
Wanne LW (B x T x H)	240 x 137 x 100	300 x 150 x 150	300 x 240 x 150	300 x 240 x 200	505 x 300 x 200	500 x 300 x 300
Gehäuse (B x T x H)	252 x 152 x 180	315 x 165 x 250	315 x 250 x 250	315 x 250 x 300	530 x 320 x 360	550 x 345 x 430

*0-15 min + Dauerstellung ** EN 55011 CE geprüft

Auf Wunsch fertigen wir auch Ultraschallreinigungsgeräte in anderen Größen oder liefern die Komponenten zum Einbau in kundenspezifische Anlagen. Auch Sonderserien nach Kundenwunsch sind möglich.

Ultraschallreinigungsgeräte vom Typ US-Cleaner, sind für den Einsatz in Industrie, Handwerk und Labor, konzipiert. Alle Geräte sind mit einer elektronisch geregelten Heizung ausgerüstet, die durch einen Einstellknopf an der Frontseite, zwischen 20 und 80 Grad Celsius eingestellt werden kann. Die Ultraschall-Leistung kann zwischen 40 und 100 Prozent eingestellt werden. Die Geräte haben ein robustes und pflegeleichtes Gehäuse aus Edelstahl. Die Schwingwanne besteht ebenfalls aus 10/18 Edelstahl.



Vorteile unserer Geräte

- elektronisch geregelte Generatoreinheiten mit konstanter Reinigungswirkung
- automatische Frequenzabstimmung
- Ultraschallgenerator und Schwinger sind geschützt gegen Trockenlauf
- Heizung ist trockenlaufsicher
- Abfluss zum leichten entleeren (ab US-Cleaner 850)
- Alle Geräte vom Typ US-Cleaner sind sofort ab Lager lieferbar
- 1 Jahr Vollgarantie

Zubehör für die Kompaktreinigungsgeräte

- Edelstahldeckel
- Edelstahlkörbe
- Reinigungsmittel auf Anfrage (je nach Reinigungsgut)

